Instrucciones de uso

1. Agite bien el producto antes de usarlo.
2. Limpie la superficie.
3. Aplique uniformemente el producto sobre la superficie a proteger mediante brocha, rodillo o pistola. Para aplicación con pistola airless, diluir el producto hasta un 10% con agua.
4. Aplique la segunda capa cuando la primera esté seca (aprox. 24 horas).

Precauciones de uso

- No aplicar sobre superficies húmedas o con riesgo de condensación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Evitar la exposición directa a rayos UV durante el proceso de aplicación.
- No aplicar sobre superficies en movimiento o sometidas a vibraciones.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz directa. Mantener el envase cerrado herméticamente. Evitar temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C).

Vida útil

Vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación.

Precauciones de seguridad

Producto no inflamable. Contiene productos químicos. Evitar el contacto con ojos y piel. Usar guantes y gafas de protección. No ingerir. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.

Información técnica

	Líquido	Polvo
Densidad	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Rendimiento	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Tiempo de secado	24 horas	12 horas
Espesor de capa	1,5 mm	1,0 mm

Información legal

Fabricado por Zhermack S.p.A. (Italia). Producto sujeto a control de calidad. Cumple con la normativa vigente de la UE. Ficha técnica y ficha de seguridad disponibles a petición.

Garantía

Garantía de 2 años desde la fecha de fabricación. Cubre defectos de fabricación. No cubre daños por mal uso, almacenamiento inadecuado o aplicación fuera de las condiciones indicadas.

Contacto

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italia | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrucciones de uso

1. Agitar el producto antes de usarlo.
2. Limpiar la superficie.
3. Aplicar uniformemente el producto sobre la superficie a proteger mediante brocha, rodillo o pistola. Para aplicación airless, diluir el producto hasta un 10% con agua.
4. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté seca (aprox. 24 horas).

Precauciones de uso

- No aplicar sobre superficies húmedas o con riesgo de condensación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Evitar la exposición directa a rayos UV durante el proceso de aplicación.
- No aplicar sobre superficies en movimiento o sometidas a vibraciones.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Almacenamiento

Almacenar en lugar seco, fresco y protegido de la luz directa. Mantener el envase cerrado herméticamente. Evitar temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 35 °C).

Vida útil

Vida útil: 2 años desde la fecha de fabricación.

Precauciones de seguridad

Producto no inflamable. Contiene productos químicos. Evitar el contacto con ojos y piel. Usar guantes y gafas de protección. No ingerir. En caso de ingestión, consultar inmediatamente con un médico.

Información técnica

	Líquido	Polvo
Densidad	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Rendimiento	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Tiempo de secado	24 horas	12 horas
Espesor de capa	1,5 mm	1,0 mm

Información legal

Fabricado por Zhermack S.p.A. (Italia). Producto sujeto a control de calidad. Cumple con la normativa vigente de la UE. Ficha técnica y ficha de seguridad disponibles a petición.

Garantía

Garantía de 2 años desde la fecha de fabricación. Cubre defectos de fabricación. No cubre daños por mal uso, almacenamiento inadecuado o aplicación fuera de las condiciones indicadas.

Contacto

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italia | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrukcja użycia

1. Przed użyciem produktu wstrząsnąć go.
2. Oczyścić powierzchnię.
3. Nałożyć produkt równomiernie na powierzchnię do ochrony za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu. Przy aplikacji pistoletem bezdyszowym rozcieńczyć produkt do 10% wodą.
4. Nałożyć drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej (ok. 24 godzin).

Środki ostrożności

- Nie nakładać na powierzchnie wilgotne lub mogące ulegać kondensacji.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia podczas aplikacji.
- Nie nakładać na powierzchnie ruchome lub narażone na wibracje.
- Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym. Pojemnik szczelnie zamknąć. Unikać temperatur ekstremalnych (poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C).

Termin ważności

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Środki bezpieczeństwa

Produkt niepalny. Zawiera substancje chemiczne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować rękawice i okulary ochronne. Nie spożywać. W razie spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne

	Ciekły	Proszek
Gęstość	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Wydajność	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Czas schnięcia	24 godziny	12 godzin
Grubość warstwy	1,5 mm	1,0 mm

Informacje prawne

Wyrobiono w Zhermack S.p.A. (Włochy). Produkt podlega kontroli jakości. Spełnia obowiązujące w UE przepisy. Karta techniczna i karta charakterystyki dostępne na żądanie.

Gwarancja

Gwarancja 2 lata od daty produkcji. Obejmuje wady fabryczne. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednim przechowywaniem lub aplikacją poza zalecanymi warunkami.

Kontakt

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Włochy | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrukcja użycia

1. Przed użyciem produktu wstrząsnąć go.
2. Oczyścić powierzchnię.
3. Nałożyć produkt równomiernie na powierzchnię do ochrony za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu. Przy aplikacji pistoletem bezdyszowym rozcieńczyć produkt do 10% wodą.
4. Nałożyć drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej (ok. 24 godzin).

Środki ostrożności

- Nie nakładać na powierzchnie wilgotne lub mogące ulegać kondensacji.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia podczas aplikacji.
- Nie nakładać na powierzchnie ruchome lub narażone na wibracje.
- Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym. Pojemnik szczelnie zamknąć. Unikać temperatur ekstremalnych (poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C).

Termin ważności

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Środki bezpieczeństwa

Produkt niepalny. Zawiera substancje chemiczne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować rękawice i okulary ochronne. Nie spożywać. W razie spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne

	Ciekły	Proszek
Gęstość	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Wydajność	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Czas schnięcia	24 godziny	12 godzin
Grubość warstwy	1,5 mm	1,0 mm

Informacje prawne

Wyrobiono w Zhermack S.p.A. (Włochy). Produkt podlega kontroli jakości. Spełnia obowiązujące w UE przepisy. Karta techniczna i karta charakterystyki dostępne na żądanie.

Gwarancja

Gwarancja 2 lata od daty produkcji. Obejmuje wady fabryczne. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednim przechowywaniem lub aplikacją poza zalecanymi warunkami.

Kontakt

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Włochy | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrukce k použití

1. Před použitím výrobek protřepat.
2. Vyčistit povrch.
3. Rovnoměrně nanést výrobek na povrch k ochraně pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole. Při aplikaci stříkací pistolí bez trysky výrobek ředit vodou až o 10 %.
4. Druhou vrstvu nanést po zaschnutí první vrstvy (cca 24 hodin).

Bezpečnostní opatření

- Neaplikovat na vlhké povrchy nebo povrchy vystavené kondenzaci.
- Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 35 °C.
- Vyvarovat se přímému slunečnímu záření během aplikace.
- Neaplikovat na pohyblivé povrchy nebo povrchy vystavené vibracím.
- Uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Skladování

Skladovat na suchém, chladném místě. Uchovávat v uzavřeném originálním obalu. Chránit před extrémními teplotami (pod 5 °C nebo nad 35 °C).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Bezpečnostní opatření

Výrobek nehořlavý. Obsahuje chemické látky. Vyvarovat se kontaktu s očima a pokožkou. Nepoužívat ochranné rukavice a brýle. Nepřipustit vdechnutí. Po vdechnutí okamžitě kontaktovat lékaře.

Technické parametry

	Kapalina	Prášek
Hustota	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Výtěžnost	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Doba vysychání	24 hodin	12 hodin
Tloušťka vrstvy	1,5 mm	1,0 mm

Právní informace

Vyrobeno v Zhermack S.p.A. (Itálie). Výrobek podléhá kontrole kvality. Splňuje platné evropské předpisy. Technická karta a bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Záruka

Záruka 2 roky od data výroby. Zahrnuje výrobní vady. Nezahrnuje poškození způsobené nesprávným použitím, nevhodným skladováním nebo aplikací mimo doporučené podmínky.

Kontakt

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Itálie | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrukce k použití

1. Před použitím výrobek protřepat.
2. Vyčistit povrch.
3. Rovnoměrně nanést výrobek na povrch k ochraně pomocí štětce, válečku nebo stříkací pistole. Při aplikaci stříkací pistolí bez trysky výrobek ředit vodou až o 10 %.
4. Druhou vrstvu nanést po zaschnutí první vrstvy (cca 24 hodin).

Bezpečnostní opatření

- Neaplikovat na vlhké povrchy nebo povrchy vystavené kondenzaci.
- Neaplikovat při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 35 °C.
- Vyvarovat se přímému slunečnímu záření během aplikace.
- Neaplikovat na pohyblivé povrchy nebo povrchy vystavené vibracím.
- Uchovávat mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Skladování

Skladovat na suchém, chladném místě. Uchovávat v uzavřeném originálním obalu. Chránit před extrémními teplotami (pod 5 °C nebo nad 35 °C).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Bezpečnostní opatření

Výrobek nehořlavý. Obsahuje chemické látky. Vyvarovat se kontaktu s očima a pokožkou. Nepoužívat ochranné rukavice a brýle. Nepřipustit vdechnutí. Po vdechnutí okamžitě kontaktovat lékaře.

Technické parametry

	Kapalina	Prášek
Hustota	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Výtěžnost	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Doba vysychání	24 hodin	12 hodin
Tloušťka vrstvy	1,5 mm	1,0 mm

Právní informace

Vyrobeno v Zhermack S.p.A. (Itálie). Výrobek podléhá kontrole kvality. Splňuje platné evropské předpisy. Technická karta a bezpečnostní list k dispozici na vyžádání.

Záruka

Záruka 2 roky od data výroby. Zahrnuje výrobní vady. Nezahrnuje poškození způsobené nesprávným použitím, nevhodným skladováním nebo aplikací mimo doporučené podmínky.

Kontakt

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Itálie | T +39 0425 507 611 | www.zhermack.com

---

Instrukcja użycia

1. Przed użyciem produktu wstrząsnąć go.
2. Oczyścić powierzchnię.
3. Nałożyć produkt równomiernie na powierzchnię do ochrony za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu. Przy aplikacji pistoletem bezdyszowym rozcieńczyć produkt do 10% wodą.
4. Nałożyć drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej (ok. 24 godzin).

Środki ostrożności

- Nie nakładać na powierzchnie wilgotne lub mogące ulegać kondensacji.
- Nie nakładać w temperaturze poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C.
- Unikać bezpośredniego nasłonecznienia podczas aplikacji.
- Nie nakładać na powierzchnie ruchome lub narażone na wibracje.
- Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym. Pojemnik szczelnie zamknąć. Unikać temperatur ekstremalnych (poniżej 5 °C lub powyżej 35 °C).

Termin ważności

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji.

Środki bezpieczeństwa

Produkt niepalny. Zawiera substancje chemiczne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować rękawice i okulary ochronne. Nie spożywać. W razie spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dane techniczne

	Ciekły	Proszek
Gęstość	1,4 g/cm³	0,9 g/cm³
Wydajność	1,5 m²/kg	2,0 m²/kg
Czas schnięcia	24 godziny	12 godzin
Grubość warstwy	1,5 mm	1,0 mm

Informacje prawne

Wyrobiono w Zhermack S.p.A. (Włochy). Produkt podlega kontroli jakości. Spełnia obowiązujące w UE przepisy. Karta techniczna i karta charakterystyki dostępne na żądanie.

Gwarancja

Gwarancja 2 lata od daty produkcji. Obejmuje wady fabryczne. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, nieodpowiednim przechowywaniem lub aplikacją poza zalecanymi warunkami.

Kontakt

Zhermack S.p.A. | Via Borzacchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Włochy

3a / 18a

17. ОСТАВАЧКИ ЕТЕР Оставачите е апарат за фрикасе на високо ниво.
ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕНЕНИЕ Оставачите е предназначен за фрикасе и фритиране на продукти в отворен съд, обхождан с ръка.
СЪРТИФИКАЦИИ Оборудване по Наредба **СПЕЦИФИКАЦИИ** 100 до 2 литра; Оборудване по Наредба 3 до 5 литра; Оборудване по Наредба 6 литра и повече; Оборудване по Наредба 7 литра и повече; Оборудване по Наредба 8 литра и повече; Оборудване по Наредба 9 литра и повече.
ИЗВЕСТНИ ОПАСНОСТИ Оставачите е апарат, чиито елементи се нагряват. Не е за използване от лица с намалени сетивни способности или с липса на опит и познания, освен ако тяхната безопасност е осигурена от лице, отговарящо за тяхната безопасност или получили от него инструкции за начина на използване на уреда. Оставачите не е предназначен за използване от деца.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
СИТУИРАНЕ/ОБЕЗОПАСЯВАНЕ Уредът трябва да бъдете поставен на подходящо място, в съответствие с изискванията на производителя. Не е предвиден за вграждане.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ Оставачите е предназначен за свързване към електрическата мрежа, в съответствие с изискванията на производителя.
ПОЗИЦИОНИРАНЕ Оставачите е предназначен за свободно позициониране